

Осветительные мачты **Denyo** являются автономными источниками света для использования в темное время суток.

Прожекторы мачты получают электрический ток от генератора **Denyo**, в котором установлен зарекомендовавший себя японский дизельный двигатель **Kubota**, который отличается низким расходом топлива и высокой надежностью.

В зависимости от модели имеется возможность подъема источника света на высоту до 9 метров, для этого используется механический либо гидравлический (серия HG) подъемный механизм. Все мачты оборудованы колесами для простоты транспортировки в пределах участка проведения работ.

Denyo



PL-254D



PL-404AD3



PL-4000HG



PL-8000HG

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модель		PL-254D	PL-404AD3	PL-4000HG	PL-8000HG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП	Тип лампы		металлогалогенная лампа			
	Мощность и количество ламп	Вт	250 x 4 шт.	400 x 4 шт.	1000 x 4 шт.	2000 x 4 шт.
	Освещенность	Лм	78 000	156 000	360 000	800 000
	Высота подъема мачты	мм	2010-4200	1830-4000	9000	9000
	Тип привода подъема		ручной		гидравлический	
ГЕНЕРАТОР	Модель		Denyo DA-3100SS-IV		Denyo DCA-10ESX-DA	Denyo DCA-25ESK-DA
	Номинальная мощность	кВт	2,4		6,4	16
	Количество фаз		1		1	3
	Модель двигателя		KUBOTA Z402		KUBOTA D1403-EB	KUBOTA V2203-EB
	Номинальная мощность	кВт / об/мин	5,5/3000		10,1/1500	18,4/1500
	Объем двигателя	л	0,4		1,393	2,197
	Емкость топливного бака	л	15		62	62
	Средний расход топлива	л/ч	0,7	0,9	2,3	3,9
РАЗМЕРЫ	Длина	мм	1320	1280	3656	3656
	Ширина	мм	800	1180	1430	1430
	Высота	мм	1650/4200	1830/4000	2536/9000	2536/9000
	Сухой вес	кг	318	340	1263	1410